


S系列真空连接器-0810M选型表

单位：mm

订货/规格型号	芯数	公针直径	法兰接口	压线规格	D	L1	L	T	P.C.D	n-C
Z-S-CF16-0810M	8	1.0	CF16	0.3~0.75mm²	34	13.6	79.9	7.3	Ø27	6-Ø4.3
Z-S-CF40-0810M			CF40	AWG 22-18	70	15.1	78.4	13	Ø58.7	6-Ø6.6



电气      测试条件：气压 86~106kPa    温度 25±1℃    湿度 48~52%    静置4H

耐 电 压	Max 500 VDC (< 0.5mA)
工 作 电 压	Max 110 VDC/70VAC
电 流 / 单 针	Max 5 A
电流/同时加载	Max 3 A
绝 缘 电 阻	1000 MΩ @ 500VDC
母针 插拔次数	> 200
接 触 电 阻	< 1 mΩ

真 空

适用的真空度	大气压~1X 10 <sup>-6</sup> Pa
氦气检漏 泄漏率	< 1X 10 <sup>-9</sup> Pa·m³/S

材 质

法 兰	不锈钢SUS304
公 针	Kovar+ 镀金
密封绝缘子	玻璃
插 头	PPS+GF
母 针	铜合金+镀锡
护 线 筒	铝合金+镀镍

温 度

烘烤除气	Max 230℃
长期工作	-45~+200℃

配套工具（须另外选购）

品 名	规格型号	示 意 图
退针器	TL-10P	
压线钳	SN-2549	